



ES Prohlášení o shodě EC Declaration of conformity

vydané ve smyslu směrnice Rady 89/106/EHS (CPD) o stavebních výrobcích ve znění směrnice Rady 93/68/EHS a podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. ve znění zákona č. 71/2000 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a podle § 5 nařízení vlády č. 190/2002 Sb.

Číslo ES POS: 080-DE/2010

Název výrobku:	MK 900
Výrobce: Adresa výrobce: Telefon: Fax: Web:	quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG Mühlenschweg 6; D-49090 Osnabrück + 49 541 601 01 + 49 541 601 853 www.quick-mix.de
Místo výroby:	quick-mix Leipzig GmbH & Co.KG Tornauer Straße 6, D-04356 Leipzig quick-mix Osnabrück GmbH & Co.KG; Werk Schwagstorf, Zum Kronensee; D-49179 Ostercappeln
Účel a použití výrobku:	BÍLÉ FLEXIBILNÍ LEPIDLO TŘÍDY C2 TE S1 PRO LEPENÍ MRAMORU, SVĚTLÉHO PŘÍRODNÍHO KAMENE A JINÝCH OBKLADŮ A DLAŽBY
Technická specifikace:	EN 12004:2007 Posouzení shody bylo realizované podle EN 12004-1:2003 příloha ZA. Výrobek je za daných podmínek použití bezpečný a splňuje základní požadavky normy EN 12004:2007.
Počáteční zkoušky typu (ITT):	číslo protokolu: 220002699-03
Jméno a adresa notifikované zkušební laboratoře:	Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen Marsbruchstrasse 186; 44 287 Dortmund, Deutschland
Datum výroby:	uvedeno na obalu výrobku ve tvaru: dd.mm.rr (den, měsíc, rok).
Použití výrobku:	Podrobnější informace ohledně použití a technických údajů jsou uvedeny na obale výrobku a v technickém listě. Technický list výrobku je k dispozici na www.quick-mix.cz popř. info@quick-mix.cz.
Datum začátku platnosti prohlášení:	29.10.2010

strana 1/2


Doplňující informace:

- Výrobní závody quick-mix k.s. i quick-mix SK s.r.o. jsou držiteli certifikátu ISO 9001:2008, č. 08 100 969571-025, č. 08 100 969571-029, vydaný TÜV NORD CERT GmbH, Langemarckstrasse 20, 45141 Essen, Akreditační číslo: TGA-ZM-07-06-00.
- Označení CE, datum výroby a informace ohledně nebezpečnosti výrobku jsou uvedeny na obale výrobku.
- Podrobnější informace o výrobku jsou dostupné na adrese www.quick-mix.cz, popř. info@quick-mix.cz.
- Výrobek obsahuje portlandský cement s redukováným množstvím chromátů podle TRGS 613.

Jméno a postavení osoby splnomocněné podepsat prohlášení:

Datum: 29.10.2010

quick-mix k.s.
IČO: 255 22 523
Vinohradská 82
618 00 BRNO


Ing. Ivana Helisková
vedoucí kontroly kvality

CE	
quick-mix Gruppe GmbH & Co.KG Mühleneschweg 6; 490 90 Osnabrück Tel. +49 541 60101; FAX +49 541 601853 09	
EN 12004:2007 Zlepšená cementová malta se sníženým skluzem a prodlouženou dobou zavadnutí a zvýšenou deformační schopností C2TES1	
Reakce na oheň:	Třída A1/A1ft
Počáteční tahová přidrženost	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Tahová přidrženost po tepelném stárnutí	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Tahová přidrženost po uložení ve vodě	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Tahová přidrženost po cyklu zmrazování/rozmrazování	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Skluz	$\leq 0,5 \text{ mm}$
Doba zavadnutí / tahová přidrženost:	30 min / $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$