

# PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. SIEVT-103814-03-EN998-1-GP

podle nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 574/2014, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **TZP**  
**57413** (0-1 mm), **89356** (0-4 mm)
2. Zamýšlené použití: **TRASCEMENOVÁ OMÍTKA**  
Vhodná pro zdivo zatěžované mechanicky a současně zatížené působením vlhkosti. Pro zhotovení soklových omítek. Pro vnější i vnitřní použití.
3. Výrobce: **Sievert Baustoffe SE & Co. KG**  
Mühlenschweg 6 • D-49090 • Osnabrück  
tel.: +49 541 601 01 • [www.sievert.de](http://www.sievert.de)
4. Zplnomocněný zástupce: Ivana Miklíková  
[ivana.miklikova@sievert.cz](mailto:ivana.miklikova@sievert.cz)
5. Systém/y posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku (POSV): **Systém 4**
- 6a. Harmonizovaná norma: **EN 998-1:2016**  
Oznámený subjekt: ---
7. Deklarované vlastnosti:

| č. | Základní charakteristiky                                                      | Vlastnost                                    | Harmonizované technické specifikace |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1  | Reakce na oheň                                                                | A1                                           | EN 998-1:2016                       |
| 2  | Přidržnost                                                                    | $\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ ; FP: A, B nebo C |                                     |
| 3  | Absorpce vody                                                                 | W <sub>c1</sub>                              |                                     |
| 4  | Propustnost vodních par $\mu$<br>(tabulková hodnota)                          | 15/35                                        |                                     |
| 5  | Tepelná vodivost $\lambda_{10, \text{dry}}$ ; P = 50 %<br>(tabulková hodnota) | 0,82 [W/(m·K)]                               |                                     |
|    | Tepelná vodivost $\lambda_{10, \text{dry}}$ ; P = 90 %<br>(tabulková hodnota) | 0,89 [W/(m·K)]                               |                                     |
| 6  | Trvanlivost                                                                   | NPD                                          |                                     |
| 7  | Nebezpečné látky                                                              | NPD                                          |                                     |

8. Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace: ---

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Brno, 12.01.2024

  
**Sievert CZ k.s.**  
IČO: 255 22 523  
Vinohradská 82 <sup>16</sup>  
618 00 BRNO

.....  
Ivana Miklíková  
vedoucí kontroly kvality