



VYHLÁSENIE O PARAMETROCH
Declaration of performance

č. QUICK-110440-01-EN998-2-G

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: **FL-F**
2. Typ, séria, sériové číslo pre identifikáciu výrobku: - Obyčajná malta na murovanie G
- 55550 (0 – 2 mm); 55549(0 – 4 mm)
- dátum výrobku – uvedený na obale výrobku v tvare dd.mm.rr (deň, mesiac, rok)
3. Zamýšľané použitie stavebného výrobku: **VÁPENNÁ ŠKÁROVACIA MALTA**
Vápenná škárovacia malta s obsahom FL vápna. Na vnútorné i vonkajšie použitie.
4. Meno a kontaktná adresa výrobcu: **quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG**
Mühlenschweg 6; D-49090 Osnabrück
+ 49 541 601 01
+ 49 541 601 853
www.quick-mix.de
5. Meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu: Ivana Miklíková
i.miklikova@quick-mix.cz
+420 775 763 753
6. Systém / y posudzovania a overovania nemennosti stavebného výrobku: **Systém 2+**
7. Pre výrobok, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma: **EN 998-2:2016**
Posúdenie zhody bolo zrealizované podľa EN 998-2:2016 príloha ZA. Výrobok spĺňa základné požiadavky normy EN 998-2:2016.
Autorizovaná osoba - **1497 Bayerischer Baustoffüberwachungs- und Zertifizierungsverein – BAYBÜV – e.V.**
- vykonala počiatočnú inšpekciu výroby a systému riadenia výroby a vykonáva priebežné inšpekcie, posudzovanie a schvaľovania systému riadenia výroby

strana 1/2


8. Deklarované vlastnosti:

č.	Základné charakteristiky	Vlastnosť	Harmonizované technické špecifikácie
1	Pevnosť v tlaku	Trieda M2,5 (90 d)	EN 998-2:2016
2	Počiatočná pevnosť v šmyku	≥ 0,04 N/mm ² (charakteristická počiatočná pevnosť v šmyku skúšaná podľa EN 1052-3/metóda B v spojení s referenčným tehlovým pieskom s vlastnou vlhkosťou od 3 do 5 %)	
	Súdržnosť/Prídržnosť v ťahu za ohybu	NPD	
3	Obsah chloridov	≤ 0,1 M-%	
4	Reakcia na oheň	Trieda A1	
5	Absorpcia vody (tabuľková hodnota)	≤ 0,40 kg(m ² .min ^{0,5})	
6	Priepustnosť vodných pár μ (tabuľková hodnota)	15/35	
7	Tepelná vodivosť λ_{10, dry} (tabuľková hodnota)	0,82; 0,89 (W/m.K)	
8	Trvanlivosť (zmrazovanie / rozmrazovanie)	Na základe skúseností a pri správnom použití vhodné pre stavby vystavené mierne agresívnemu prostrediu podľa EN 998-2 príloha B	
9	Nebezpečné látky	NPD	

9. Vlastnosti výrobku uvedeného v bode 1 a 2 sú v zhode s vlastnosťami uvedenými v bode 8. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísané za výrobcu s jeho menom:

Veľký Meder, 18.06.2019


quick-mix SK s.r.o.
IČO: 36 825 701
Mostová 3476 ®
932 01 VEĽKÝ MEDER

.....
Ivana Miklíková
vedúca kontroly kvality

strana 2/2