

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. SIEVT-110618-01-EN998-1-CR

podľa delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 574/2014, ktorým sa mení príloha III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

KP

KP KS – škrabaná omietka bez sľudy: 83597 (2 mm biela); **83594** (2 mm farebná); **83603** (3 mm biela); **83600** (3 mm farebná); **83609** (4 mm biela); **83606** (4 mm farebná)

KP KSG – škrabaná omietka so sľudou: 83598 (2 mm biela); **83595** (2 mm farebná); **83604** (3 mm biela); **83601** (3 mm farebná); **83610** (4 mm biela); **83607** (4 mm farebná)

2. Zamýšľané použitie:

ŠKRABANÁ OMIETKA PODOBNÁ BRIZOLITU

Na finálnu povrchovú úpravu fasád.

3. Výrobca:

Sievert Baustoffe SE & Co. KG

Mühlenschweg 6 • D-49090 • Osnabrück

tel.: +49 541 601 01 • www.sievert.de

4. Splnomocnený zástupca:

Ivana Miklíková

ivana.miklikova@sievert.cz

5. Systém/y posudzovania a overovania nemennosti parametrov:

Systém 4

6a. Harmonizovaná norma:

EN 998-1:2016

Oznámený subjekt:

7. Deklarované parametre:

č.	Podstatné vlastnosti	Deklarované parametre	Harmonizované technické špecifikácie
1	Reakcia na oheň	A1	EN 998-1:2016
2	Prídržnosť	≥ 0,08 N/mm ² , FP: A, B alebo C	
3	Kapilárna nasiakavosť	W _{c2}	
4	Priepustnosť vodnej pary μ (tabuľková hodnota)	15/35	
5	Tepelná vodivosť λ _{10, dry} ; P = 50 % (tabuľková hodnota)	0,82 [W/(m·K)]	
	Tepelná vodivosť λ _{10, dry} ; P = 90 % (tabuľková hodnota)	0,89 [W/(m·K)]	
6	Trvanlivosť	NPD	
7	Nebezpečné látky	NPD	

8. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarováných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísané za výrobcu a jeho menom:

Veľký Meder, 19.01.2024


Sievert SK s.r.o.
Mostová 3476
932 01 Veľký Meder
IČO: 36 825 701

Ivana Miklíková
vedúca kontroly kvality

strana 1/1