



**VYHLÁSENIE O PARAMETROCH**  
*Declaration of performance*

č. QUICK-103018-01-EN998-2

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: **NHL-F**
2. Typ, séria, sériové číslo pre identifikáciu výrobku:
- Obyčajná malta na murovanie G
  - 55518 (0 – 2 mm); 55519 (0 – 4 mm)
  - dátum výrobku – uvedený na obale výrobku v tvare dd.mm.rr (deň, mesiac, rok)
3. Zamýšľané použitie stavebného výrobku: **ŠKÁROVACIA MALTA**  
Vápenná škárovacia malta s obsahom NHL 2 prirodzeného hydraulického vápna. Určená na škárovanie muriva. Pre interier i exteriér.
4. Meno a kontaktná adresa výrobcu: **quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG**  
Mühlenschweg 6; D-49090 Osnabrück  
+ 49 541 601 01  
+ 49 541 601 853  
[www.quick-mix.de](http://www.quick-mix.de)
5. Meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu: Ivana Miklíková  
[i.miklikova@quick-mix.cz](mailto:i.miklikova@quick-mix.cz)  
+420 775 763 753
6. Systém / y posudzovania a overovania nemennosti stavebného výrobku: **Systém 2+**
7. Pre výrobok, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma: **EN 998-2:2016**  
Posúdenie zhody bolo zrealizované podľa EN 998-2:2016 príloha ZA. Výrobok spĺňa základné požiadavky normy EN 998-2:2016.  
Autorizovaná osoba - **1497 Bayerischer Baustoffüberwachungs- und Zertifizierungsverein – BAYBÜV – e.V.**  
- vykonala počiatočnú inšpekciu výroby a systému riadenia výroby a vykonáva priebežné inšpekcie, posudzovanie a schvaľovania systému riadenia výroby

strana 1/2


## 8. Deklarované vlastnosti:

č.	Základné charakteristiky	Vlastnosť	Harmonizované technické špecifikácie
1	<b>Pevnosť v tlaku</b>	Trieda M 2,5	EN 998-2:2016
2	<b>Počiatočná pevnosť v šmyku</b>	$\geq 0,04 \text{ N/mm}^2$	
3	<b>Obsah chloridov</b>	$\leq 0,1 \text{ M-\%}$	
4	<b>Reakcia na oheň</b>	Trieda A1	
5	<b>Absorpcia vody</b> (tabuľková hodnota)	$\leq 0,40 \text{ kg(m}^2 \cdot \text{min}^{0,5})$	
6	<b>Priepustnosť vodných pár <math>\mu</math></b> (tabuľková hodnota)	15/35	
7	<b>Tepelná vodivosť <math>\lambda_{10, \text{dry}}</math></b> (tabuľková hodnota)	0,82; 0,89 (W/m.K)	
8	<b>Trvanlivosť</b> (zmrazovanie / rozmrazovanie)	Na základe skúseností a pri správnom použití, vhodný pre stavby vystavené mierne agresívnemu prostrediu podľa EN 998-2 príloha B	
9	<b>Nebezpečné látky</b>	NPD	

9. Vlastnosti výrobku uvedeného v bode 1 a 2 sú v zhode s vlastnosťami uvedenými v bode 8. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísané za výrobcu s jeho menom:

Veľký Meder, 05.06.2018

  
 quick-mix SK s.r.o.  
 IČO: 36 825 701  
 Mostová 3476  
 932 01 VEĽKÝ MEDER

Ivana Miklíková  
vedúca kontroly kvality