

ÖKOTAN

Bitumenové lepidlo

BKP

Bitumenová lepicí pasta neobsahující rozpouštědla k lepení drenážních a izolačních desek všeho druhu. Zpevněná vlákna. Pro vnější i vnitřní použití.

Technická informace	
Materiál na bázi:	bitumenová emulze
Teplota zpracování:	+5°C až +35°C
Konzistence:	roztíratelná
Spotřeba:	cca 1,5 až 3,0 kg/m ²
Teplotní odolnost:	-20°C až +80°C
Doba proschnutí:	cca 1 až 3 dny v závislosti na povětrnostních podmínkách dbejte pokynů pro zpracování
Skladování:	v suchých, vhodných prostorách chráněných proti mrazu
Forma dodání:	balení po 25 kg
Barva:	černá

Vlastnosti:

- neobsahuje rozpouštědla
- připravená k použití
- vysoká odolnost díky přidavku vláken

Použití:

- k lepení drenážních a izolačních desek všeho druhu, jako pěnového polystyrenu, korku, heraklitu apod.
- pro vnější i vnitřní použití

Kvalita a bezpečnost:

- produkt systému ÖKOTAN neobsahující rozpouštědla
- materiál na bázi bitumenové emulze
- kontrolovaná jakost

Podklad:

Podklad musí být únosný, rovný, na povrchu suchý, čistý a bez prachu nebo jiných separačních vrstev (např. barevných nátěrů, olejů na nátěr bednění). Volné části odstraňte. Hodí se také k lepení na bitumenové silnovrstvé stěrky a bitumenové nátěry, stejně jako k lepení desek mezi sebou. Je nutné dbát doporučení výrobce k pokládce drenážních resp. izolačních desek.

Zpracování:

Desky je možné lepit bitumenovým lepidlem ÖKOTAN metodou bodového lepení nebo nanášet tenkou vrstvou lepidla. Při bodovém lepení naneste lepicí body rovnoměrně na zadní

stranu desky a pevně přitlačte na stěnu. Při lepení nanášením tenké vrstvy lepidla nejdříve naneste špachtlí na desku kontaktní vrstvu a poté zubatou stěrkou naneste bitumenové lepidlo na celou plochu desky. Při lepení desek mezi sebou a v místech kontaktu se zemí je nutné celoplošné lepení tenkovrstvým způsobem. Bitumenové lepidlo ÖKOTAN lze zpracovávat také v interiéru, nepáchne. Po proschnutí se dá lepicí pasta vyčistit pouze rozpouštědly. Doba prosychání je v závislosti na tloušťce vrstvy a podmínkách schnutí cca 1 až 3 dny, při lepení desek mezi sebou je třeba kalkulovat delší časy schnutí.

Čerstvé lepidlo je rozpustné ve vodě, a dokud neproschne, musí se vhodnými opatřeními chránit před působením vody jako např. před deštěm. Bitumenové lepidlo ÖKOTAN je třeba chránit před příliš rychlým vyschnutím a nevýhodnými povětrnostními vlivy (mráz, déšť atd.). Nezpracovávejte při teplotách vzduchu a podkladu nižších než +5°C.

Spotřeba:

Spotřeba závisí na způsobu lepení a pohybuje se mezi 1,5 až 3,0 kg/m².

Skladování:

Skladujte v pevně uzavřených obalech, v suchu, za přiměřených podmínek a chraňte před mrazem.

Forma dodání:

Balení 25 kg

Upozornění:

Technické údaje se vztahují na 20°C/60% relativní vlhkosti vzduchu.

Uvedené údaje se zakládají na rozsáhlých zkouškách a zkušenostech z praxe. Nejsou přenosné na každý případ použití. Proto doporučujeme před aplikací případně provést pokusy. Technické změny v rámci dalšího vývoje jsou vyhrazeny. V ostatním platí naše všeobecné obchodní podmínky.

Stav: srpen 2011

Další informace:

quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG
Mühlenschweg 6, 49090 Osnabrück
Tel. 0541/601-01, Fax 0541/601-853
info@quick-mix.de, www.quick-mix.de