

ÖKOTAN

Bitúmenové lepidlo

BKP

Bitúmenová lepiaca pasta bez obsahu rozpúšťadiel na lepenie drenážnych a izolačných dosiek všetkého druhu. Spevnená vláknami. Na vonkajšie aj vnútorné použitie.

Technické informácie:	
Materiál na báze:	bitúmenová emulzia
Teplota pri spracovaní:	+ 5 °C do + 35 °C
Konzistencia:	roztierateľná
Spotreba:	cca 1,5 až 3,0 kg/m ²
Teplotná odolnosť:	- 20°C až + 80°C
Doba preschnutia:	cca 1 až 3 dni v závislosti na poveternostných podmienkach dodržiujte pokyny pre spracovanie
Skladovanie:	v suchých, vhodných priestoroch chránených proti mrazu
Forma dodania:	25 kg balenie
Farba:	čierna

Vlastnosti:

- neobsahuje rozpúšťadlá
- pripravená na použitie
- vysoká odolnosť vďaka pridaným vláknam

Použitie:

- na lepenie drenážnych a izolačných dosiek všetkého druhu, ako penového polystyrénu, korku, heraklitu a pod.
- na vonkajšie i vnútorné použitie

Kvalita a bezpečnosť:

- produkt systému ÖKOTAN bez obsahu rozpúšťadiel
- materiál na báze bitúmenovej emulzie
- podlieha kontrole kvality

Podklad:

Podklad musí byť nosný, rovný, na povrchu suchý, čistý a bez prachu alebo iných separačných vrstiev (napr. farebných náterov, olejov na náter debnenia). Voľné časti odstráňte. Hodí sa tiež na lepenie na bitúmenové silnovrstvové stierky a bitúmenové nátery, rovnako ako na lepenie dosiek medzi sebou. Je nutné dodržiavať odporúčania výrobcu na kladenie drenážnych resp. izolačných dosiek.

Spracovanie:

Dosky je možné lepiť bitúmenovým lepidlom ÖKOTAN metódou bodového lepenia alebo nanášať tenkú vrstvu lepidla. Pri bodovom lepení naneste lepiace body rovnomerne na zadnú

stranu dosky a pevne pritlačte na stenu. Pri lepení nanášaním tenkej vrstvy lepidla najskôr naneste špachtľou na dosku kontaktnú vrstvu a potom ozubenou stierkou naneste bitúmenové lepidlo na celú plochu dosky. Pri lepení dosiek medzi sebou a v miestach kontaktu so zemou je nutné celoplošné lepenie tenkovrstvovým spôsobom. Bitúmenové lepidlo ÖKOTAN je možné spracovávať aj v interiéri, nezapácha. Po preschnutí sa dá lepiaca pasta vyčistiť iba rozpúšťadlami. Doba schnutia je v závislosti od hrúbky vrstvy a podmienkach cca 1 až 3 dni, pri lepení dosiek medzi sebou treba počítať s dlhším časom schnutia.

Čerstvé lepidlo je rozpustné vo vode a kým nepreschne, musí sa vhodnými opatreniami chrániť pred pôsobením vody, napr. pred dažďom. Bitúmenové lepidlo ÖKOTAN je potrebné chrániť pred príliš rýchlym vyschnutím a nevhodnými poveternostnými vplyvmi (mráz, dážď atď.). Nespracovávajúte pri teplotách vzduchu a podkladu nižších ako + 5 °C.

Spotreba:

Spotreba závisí od spôsobu lepenia a pohybuje sa medzi 1,5 až 3,0 kg/m².

Skladovanie:

Skladujte v pevne uzavretých obaloch, v suchu, v primeraných podmienkach a chráňte pred mrazom.

Forma dodania:

Balenie 25 kg

Upozornenie:

Technické údaje sa vzťahujú na 20 °C / 60% relatívnu vlhkosť vzduchu.

Uvedené údaje sú založené na rozsiahlych skúškach a skúsenostiach z praxe. Nie sú prenosné na každý prípad použitia. Preto odporúčame pred aplikáciou vykonať skúšku. Technické zmeny v rámci ďalšieho vývoja sú vyhradené. V ostatných prípadoch platia naše Všeobecné obchodné podmienky.

Stav: August 2011

Ďalšie informácie:

quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG
Mühlenschweg 6, 49090 Osnabrück
Tel. 0541/601-01, Fax 0541/601-853
info@quick-mix.de, www.quick-mix.de